

Parapetná jednotka s inverterom+



CZ-TACG1
 Voliteľná WLAN
 Panasonic Comfort
 Cloud na ovládanie
 cez internet.



Parapetná jednotka s inverterom+ • Chladivo R32

Súprava			KIT-Z25-UFE	KIT-Z35-UFE	KIT-Z50-UFE
Chladiaci výkon	Menovitý (min. – max.)	kW	2,50 (0,85 – 3,40)	3,50 (0,85 – 3,80)	5,00 (0,90 – 5,70)
EER ¹⁾	Menovitý (min. – max.)	W/W	4,81 (3,54 – 3,78)	4,07 (3,54 – 3,73)	3,60 (3,53 – 3,15)
SEER²⁾			7,90 A++	8,10 A++	6,70 A++
Hodnota Pdesign (chladenie)		kW	2,50	3,50	5,00
Príkon chladenia	Menovitý (min. – max.)	kW	0,52 (0,24 – 0,90)	0,86 (0,24 – 1,02)	1,39 (0,26 – 1,81)
Ročná spotreba energie ³⁾		kWh/rok	111	151	261
Vykurovací výkon	Menovitý (min. – max.)	kW	3,40 (0,85 – 5,00)	4,30 (0,85 – 6,00)	5,80 (0,90 – 8,10)
Vykurovací výkon pri teplote –7 °C		kW	2,88	3,37	5,03
COP ¹⁾	Menovitý (min. – max.)	W/W	4,47 (3,54 – 3,70)	3,98 (3,54 – 3,43)	3,74 (3,46 – 3,12)
SCOP²⁾			4,60 A++	4,60 A++	4,30 A+
Hodnota Pdesign pri teplote –10 °C		kW	2,70	3,20	4,40
Príkon vykurovania	Menovitý (min. – max.)	kW	0,76 (0,24 – 1,35)	1,08 (0,24 – 1,75)	1,55 (0,26 – 2,60)
Ročná spotreba energie ³⁾		kWh/rok	822	974	1433
Vnútrotná jednotka			CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW	CS-Z50UFEAW
Akustický tlak ⁴⁾	Chladenie (Hi/Lo/Q-Lo)	dB(A)	38/25/20	39/26/20	44/31/27
	Vykurovanie (Hi/Lo/Q-Lo)	dB(A)	38/25/19	39/26/19	46/33/29
Rozmery	V × Š × H	mm	600 × 750 × 207	600 × 750 × 207	600 × 750 × 207
Čistá hmotnosť		kg	13	13	13
Vonkajšia jednotka			CU-Z25UBEA	CU-Z35UBEA	CU-Z50UBEA
Akustický tlak ⁴⁾	Chladenie/vykurovanie (Hi)	dB(A)	46/47	48/48	48/48
Rozmery ⁵⁾	V × Š × H	mm	542 × 780 × 289	619 × 824 × 299	695 × 875 × 320
Čistá hmotnosť		kg	33	35	43
Prevádzkový rozsah	Chladenie min. ~ max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Vykurovanie min. ~ max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Výpočet hodnôt EER a COP podľa normy EN14511. 2) Stupnica energetického certifikátu od A+++ po D. 3) Ročná spotreba energie sa vypočítava v súlade so smernicou EU/626/2011. 4) Hladina akustického tlaku jednotiek je hodnota nameraná vo vzdialenosti 1 m od čelnej strany jednotky a 1 m nad podlahou. Meranie akustického tlaku sa vykonáva v súlade s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: najnižšie nastavené otáčky ventilátora. 5) Pridajte 70 mm pre potrebný otvor. 6) Pri inštalácii vonkajšej jednotky vo vyššej polohe ako vnútrotná jednotka.



SEER a SCOP: pre KIT-Z35-UFE. MIMORIADNE TICHÝ REŽIM: pre KIT-Z25-UFE a KIT-Z35-UFE. OVLÁDANIE CEZ INTERNET: Voliteľné. IF DESIGN AWARD 2019: Parapetná jednotka získala prestížnu cenu IF Design Award 2019.